



МАШИНА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МВН-1ДШ

Предназначена для механизации вспомогательных технологических процессов добычи полезных ископаемых подземным способом: транспортировки горюче-смазочных материалов, узлов машин; обустройства внутришахтных дорог и выполнения различных грузоподъемных операций в шахтах, не опасных по газу и пыли.

Рекомендуется для применения в горнодобывающей промышленности.

Состоит из шасси, гидросистемы, системы управления и газоочистки, электрооборудования, навесного оборудования и комплекта ЗИП.

Машина МВН-1ДШ укомплектована сменным навесным оборудованием

В его составе: вилы, грузоподъемный крюк, бульдозерный нож, контейнер для ГСМ, ковш, контейнер для сыпучих материалов.

Очистка отработанных газов - двухступенчатая (каталитический нейтрализатор и водяной скруббер).

Техническая характеристика:

Мощность приводного дизеля(Д21А1), кВт	18.5
Максимальная скорость движения, км/час	5
Грузоподъемность, кН:	
- на вилах	5
- на крюке	10
Габаритные размеры(без навесного оборудования), мм	300x1000x1950
Масса, кг	5500

Разработчик и изготовитель: